

ARGOX 立象 G-6000 条码打印机



G-6000 工业型条码打印机产品特点

- ◆ 建 32 位元多工微处理器，即使输入大量的资料，亦能快速反应与列印。
- ◆ ***打印头，打印宽度可达 6in.(160mm)，可高速列印每秒达 152mm。
- ◆ 配备列印里程记录器，可以读取打印张数及长度。

G-6000 工业型条码打印机详细参数如下：

打印方式： 热转印/热敏

分辨率： 203dpi (8 点/mm)

打印速度： 2-6 in./秒 (51-152 mm/秒)

打印宽度： 0.1-6.3 in. (25-160 mm)

打印长度： 1-30 in. (25-1143 mm)

通讯接口： RS232 接口/标准并口

内存： 2M DRAM, 1M FLASH

图形支持： PCX、BMP、IMG 和 HEX 格式

字元字体： 标准字体/平滑字体

条码： 各种一维条码及 MaxiCode, PDF417 Datamatrix 二维条码

打印机默认编程语言： PPLA

软件： 随机附赠 ARGOBAR LITE 条码编辑软件，WIN3.1/98/2000 标准打印机驱动程序

尺寸： 445mm(长) x 310mm(宽) x 260mm(高)

净重: 14.5kg

标签: 标签宽度: 25mm-160mm
纸轴直径: 1.5-3in. (38-76mm)
纸卷直径: 8in. (203mm)
标签间隙: 2mm-4mm
标签厚度: 0.058-0.305mm
***小长度: 13mm
标签材质: 成卷吊牌或标签, 连续热敏纸、标签, 间距标签纸如合成纸、消银纸, UL
标签、透明纸、水洗纸、易碎纸, 波特龙、
HiFi 纸、防伪标志、铜版纸

碳带: 长度/卷: 360m
卷轴内径: 1in. (25mm)
宽度/卷: 25-160mm
卷轴直径: 2.5in. (63mm)

操作温度: 4°C-38°C

操作湿度: 10%-90%

存储温度: 4°C-60°C 存储湿度: 15%-85%

适用行业: 工业即时标签打印/大量产品标签批量打印/运输、配送、物流、 标签/铁路、机场、车站、票据打印/服装吊牌、衣件水洗标/邮、政吊牌、年检标牌

沈阳创新开元物联科技有限公司