

# ARGOX 立象 MP-3140 条码打印机



立象 MP-3140 是因应用户标签印量厂长,由商用机升级成工业机\*\*\*经济\*\*\*的选择方案。MP3140 还增加了许多贴心功能,例如可移动反射式传感器设计,符合各个行业不同的打印标签需求增加打印头开启侦测装置,满足自动测纸定位功能!还有更多令人惊喜的设计,等您来发现。

- 1.300 点高清列印;
- 2.机身由坚固金属外壳打造;
- 3.内部可容纳 8 英寸外径标签卷;
- 4.全筒中操作界面;
- 5.多重传感器及通讯接口
- 6.支援 Linux,Windows 及 Android 系统;

适用行业:

保健医疗: 医院 医疗仪器 血站/血库

零售展示: 超市卖场 连锁专卖店 珠宝首饰 POS 收银机 电子称

餐饮票券: 游乐场 餐厅 观光景点

档案管理: 图书馆 \*\*\*机管 海关进出口 医疗机构

生产制造: 生产制造业包括: 产品制造、设计、原料采购、仓储运输、订单处理、批发经营、零售。在主要从事产品制造的企业(单位)中,为产品销售而进行的机械与设备的组装与安装活动。以工业机器人为代表的智能装备,正为传统的装备制造以及物流等相关行业的生产方式带来了革命性的产业变革。

电子商务: 电子面单 快递配送

物流仓储: 仓库自动化 物料控制 物流配送

技术参数

MP-3140

打印方式 热敏/热转

分辨率 300 dpi

打印速度 1~4 英寸 (每秒)

打印长度 50 英寸 (1270 毫米)

打印宽度 4.09 英寸 (104 毫米)

内存

8MB 内存 (5MB 使用者可用)

8MB 闪存 (6MB 使用者可用)

CPU 32 位 RISC 微处理器

感应器

反射式纸张感测器×1 (可移动)

纸张穿透式感测器×1 (置中固定) /打印头模组抬起感测器/碳带感测器

操作接口 LED 指示灯×3 (确认/纸张/碳带)、

按键×3 (进纸/暂停/取消)

通讯接口 并口、串口 (RS-232, 传输率至 115200bps)、USB

打印机语言 PPLA,PPLB

一维条码

Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subsetA/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、, UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum & shipping bearer bars、GS1 Data bar (RSS)

二维条码

MaxiCode、PDF417Data Matrix (ECC 200 only)、QR code、Composite Codes、Aztec Barcode、Micro PDF417

软件-标签编辑

Seagull 驱动程序、BarTender

软件-常用工具

Print Utility、Font Utility

纸张种类 纸张式、标签式 (间距纸、连续纸、折迭纸、票券、吊牌...等)

#### **纸张规格**

宽度: 11 公分

小宽度: 2.54 公分

厚度: 0.00635 至 0.0254 公分

外径: 20.3 公分

内径尺寸: 2.54 公分/3.81 公分/7.62 公分 (内外卷皆适用)

#### **碳带规格**

碳带卷外径: 6.7 公分

碳带长度: 300 公尺

碳带轴内径宽度: 2.54 公分

碳带宽度: 1 至 4 吋, 蜡质、半蜡半树脂、全树脂 (内外碳皆适用)

重量 8.9 公斤

尺寸 248 毫米 (宽) ×406 毫米 (长) ×260 毫米 (高)

电源 内建电压自动切换式电源供应器 100 ~ 240V, 50-60Hz

安规认证 CE、FCCcTUVus、CCC、RoHS

操作环境操作温度: 40°F ~ 100°F(4°C ~ 38°C) (相对湿度: 10% ~ 90%)

储存温度: -4°F ~ 122°F (-20°C ~ 50°C)

可选配件 裁纸器、剥纸器、纸架、计时器 RTC 卡

沈阳创新开元物联科技有限公司