

ARGOX 立象 OS314PLUS 条码打印机



OS-314Plus 支援四寸纸张以及拥有 300 点的高分辨率.其应用范围是在各类二维条码打印 /成衣业/珠宝业/精密科技等这类对于打印效果有著更高要求的行业体系! 优异的机构设计让您节省更多空间,简易的操作方式让您更得心应手,不需要技术人员协助就可以了解操作;多种通讯接口,可以满足您不同的连接需求,更支援最新微软 windows 8 /WINDOW10 作业环境!

OS-314Plus 条码打印机技术参数	
打印方式	热敏/热转印
分辨率 (解析度)	300dpi
打印宽度	Max4.1" (104mm)
打印速度	up to 4ips

打印长度	50 英寸 (1270 毫米)
内存	8MB SDRAM 4MB Flash ROM
CPU	32 位 RISC 微处理器
通信接口	并口 串口 USB
标签感测器	居左反射式
操作面板	LED 指示灯 x2, 按钮 x1
字体	<p>5 种国际标准字形 (1.25 毫米~6 毫米)</p> <p>所有字体皆可放大到 24x 24</p> <p>4 个打印方向 0~270 旋转</p> <p>可由软件下载 Windows 字形</p>
一维条码	<p>PPLA: Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 subset A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random Weight, Telepen, FIM, Interleave 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum & shipping bearer bars), GS1 Data bar (RSS)</p> <p>PPLB: Code 39 Std. & Extended, UPC-A, UPC-E, Matrix 2 of 5, UPC-Interleaved 2 of 5, Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on), Codabar, Postnet, Code128 subset A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code), Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128), Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum,</p>

	Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, German Postcode, Matrix 2 of 5, UPC Interleaved 2 of 5, EAN-13 2/5 digit add-on, UPCA 2/5 digit add-on, UPCE 2/5 digit add-on, GS1 Data bar (RSS)
二维条码	PPLA/PPLB: Maxicode, PDF-417, Data Matrix(ECC200 only)、QR-Code、Composite codes
图形	PPLA/PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI , Binary raster(PPLB only)
重量	2.0 公斤
尺寸	长 285 毫米× 宽 189 毫米× 高 155 毫米
指令集	PPLA, PPLB
软件	Windows 驱动程序 (Win 7/Win 8/Win 10/Vista/XP) 标签制作软件 – BarTender
纸张载体	连续或间距/ 成卷或风琴折/ 热感, 铜板, 布标/ 吊牌、标签和票据...等 最大宽度: 10.8cm, 最小宽度: 2.54cm 厚度: 0.0635" ~0.254" mm 最大外径: 4.3" (10.9 cm) 轴心尺寸: 内径 12.7mm
碳带	适用种类: 蜡质、半蜡半树脂、全树脂 (外碳带) 碳带宽度: 1 吋至 4 吋 (2.5~11cm) 碳带直径: 最大外径 1.45 (3.7cm) 碳带长度: 最大 92m 轴心尺寸: 轴心内径 0.5 (1.3cm) 包括开槽口

电源	切换式电源供应器 输入: 100V~240V, 1.8A, 50~60Hz 输出: 24VDC, 2.5A
安装/标准	CE, FCC、cTUVus、CCC、ROHS
操作温度	40F~100F(4°C~38°C);10% ~ 90% 无霜,储存环境: -20°C~-50°C
可选配件	裁刀, 纸架, 内存卡, 时钟卡, 4M 亚洲字型卡(繁中、简中、韩文和日文)

沈阳创新开元物联科技有限公司